A2O Pure



Čista voda
ništa drugo

A2O Pure ispod sudopere

Upoznajte prečišćivač vode za ugradnju ispod sudopere, zasnovan na jedinstvenoj Aquaporin tehnologiji prečišćavanja. Uživajte u čistoj vodi punoj prirodnog ukusa.

Novi A2O Pure, elegantnog i jednostavnog dizajna, pruža prečišćenu vodu odličnog ukusa direktno iz slavine. Sistem nudi visok nivo sigurnosti zahvaljujući izuzetno efikasnom uklanjanju zagađujućih materija iz vode. Uz to, meri kvalitet vode, detektuje curenje, automatski se čisti i zauzima malo prostora.

Mat bela prednja strana idealna je za sve koji cene stil i jednostavnost. A2O Pure odražava skandinavski minimalizam i stvara prostor za život i uživanje u prečišćenoj vodi.

A2O Pure je prečišćivač vode koji čuva jednu od najvažnijih životnih vrednosti - zdravlje vas i vaše porodice.





Preuzmite kontrolu nad kvalitetom vode

Savremena kuhinja se neprestano menja. Danas, kada voda za piće više nije čista kao u vašem detinjstvu, važno je suočiti se sa novom stvarnošću: promenljiv kvalitet vode može ugroziti zdravlje vaše porodice.

A2O Pure sa Aquaporin Inside® tehnologijom idealan je prečišćivač koji štedi prostor i pruža izuzetno visok stepen uklanjanja zagađujućih materija, kao što su PFAS, pesticidi, teški metali, mikroplastika, virusi, hormoni, nitrati i druge štetne materije.

A2O Pure je sistem sa direktnim protokom koji koristi tehnologiju prirodnih proteina akvaporina, za čije je otkriće dodeljena Nobelova nagrada. Aquaporin Inside® tehnologija, koju je odobrila NASA, omogućava da porodici i gostima poslužite čistu vodu odličnog ukusa, baš kako je priroda zamislila.

Minimalistički sistem može se koristiti svuda gde konvencionalni sistemi reverzne osmoze (RO) ne ispunjavaju standarde savremenog doma i kuhinje.

A2O Pure je idealan za ugradnju ispod sudopere i može se povezati sa zasebnom jednonamenskom ili trostrukom slavinom.

Bezbrižna voda za celu porodicu

A2O Pure koristi jedinstven membranski sistem zasnovan na tehnologiji prirodnih proteina, za čije je otkriće dodeljena Nobelova nagrada. Membrane omogućavaju dobijanje prečišćene vode bez zagađujućih materija. Baš kako je priroda zamislila.

Naš sistem sa direktnim protokom uklanja potrebu za rezervoarom. Time štedi prostor i omogućava bezbedniju, zdraviju filtriranu vodu na zahtev, bez rizika od razmnožavanja bakterija u stajaćoj vodi u rezervoaru.

U uređaju A2O Pure nalaze se pumpa za povećanje pritiska i membrana za reverznu osmozu velikog kapaciteta od 800 GPD. Sistem proizvodi do 2,1 litar vode u minuti.

A2O Pure podržava IoT tehnologiju i povezivanje sa internetom. Omogućava praćenje potrošnje vode vaše porodice, kao i obaveštenja kada je potrebna zamena filtera.





Pametno praćenje

Jednostavno pratite kvalitet vode, zamenu filtera, broj uštedenih plastičnih boca i još mnogo toga putem aplikacije i WiFi veze.

Bezbedna i zdrava voda

Automatsko ispiranje smanjuje rizik od začepljenja i sprečava razmnožavanje bakterija. Bez rezervoara - nema rizika od nastanka i rasta bakterija u njemu.

Automatsko otkrivanje curenja

Ako sistem otkrije curenje, automatski se isključuje kako bi umanjio štetu u domu.

Jednostavna zamena filtera

Zamenite filtere za samo nekoliko sekundi.

Filteri sa sistemom „klikni i zaptij" omogućavaju brzu i jednostavnu zamenu.

Zauzima malo prostora

Minimalistički, elegantan i kompaktan dizajn za ugradnju koja štedi prostor.

Zauzima približno isto prostora kao standardni rezervoar.

Visoka iskorišćenost vode

Napredna tehnologija DWRO® filtera štedi vodu uz odnos čiste i otpadne vode 2:1 (iskorišćenost 65%).

Sistem sa direktnim protokom

Sveža, prečišćena voda u svakom trenutku.

Do 2,1 litar vode svake minute.

Plug & Play ugradnja

Jednostavna ugradnja.

Sve što je potrebno za ugradnju nalazi se u pakovanju.

A2O Pure RO sistem bez rezervoara

Naziv modela	A2O Pure
Kategorija proizvoda	Ispod sudopere

Uslovi za ulaznu vodu

Temperatura ulazne vode (min./maks.)	5–25°C
Ulazni pritisak (min./maks.)	1–6 bar
Kvalitet ulazne vode	Voda iz gradskog vodovoda

Filterski ulošci

Naziv	Materijal	Vek trajanja
Predfilter	PP vlakna + aktivni ugalj	12 meseci ili 4.500 L
Postfilter	Aktivni ugalj	12 meseci ili 4.500 L
DWRO®	Aquaporin Inside® membrana	24 meseca ili 7.000 L



Tehnički podaci

Protok filtrirane vode 1	2,1 L/min
Iskorišćenost vode 2	65% (2:1)
Kapacitet membrane	126 L/h
Uklanjanje soli 2	> 90%
Električni priključak	220–240V AC
Potrošnja energije (u radu)	95 W
Standard utikača	EU
Nivo buke	53 ±1 dB
WiFi veza + aplikacija	Da
Detektor curenja	Da
Ispiranje membrane (samočišćenje)	Da
Priključci: ulazna, čista, otpadna voda	3/8, 1/4, 1/4 inča
Dimenzije (Š × D × V)	315 × 203 × 427 mm
Masa	8,57 kg
Regulatorne informacije	CE [3]

1 Protok je ispitan na 25 °C; niža temperatura vode smanjuje protok.

2 Na rad sistema utiču pritisak, temperatura, TDS i tvrdoća ulazne vode. Bolji ulazni uslovi omogućavaju bolje performanse. Vek trajanja filtera, protok, iskorišćenost vode i uklanjanje soli zavise od lokalnog kvaliteta vode i uslova upotrebe.

3 Sistem je usklađen sa evropskim propisima o zdravlju, bezbednosti i zaštiti životne sredine i može se prodavati u Evropi.

Aquaporin A/S
Nymøllevej 78
2800 Kongens Lyngby
Danska

Tel: +45 8230 3082
sales@aquaporin.com
aquaporin.com

Innofilt d.o.o.
Aleksandra Petrovića 12
11080 Beograd - Zemun
Tel: +381 11 3283 785
info@innofilt.co.rs
www.innofilt.co.rs