

WL7 Firewall™

Moderan dizajn, visokotehnološke karakteristike i izdašan izvor ledeno

hladne prečišćene vode

Nenadmašan učinak vrhunskog sistema za prečišćavanje vode na mestu upotrebe (POU)

Ovaj napredni POU sistem za prečišćavanje vode kombinuje rafinirano inženjerstvo i visokotehnološke karakteristike u robusnoj i pouzdanoj mašini. WL7 Firewall (WL7 FW) može da isporuči do pet vrsta vode, uključujući i veliku količinu osvežavajuće, ledene hladne gazirane vode. Idealan je za zadovoljenje svih potreba za hidratacijom čak i u najprometnijim radnim okruženjima.

Vodeća tehnologija

WL7 FW poseduje četiri osnovne tehnologije:



Visokoučinkovita filtracija

Waterlogic filteri su sertifikovani prema strogim standardima od strane IAPMO R&T, sa Water Quality Platinum Seal, što znači da nude najbolju moguću filtraciju. Ovo garantuje da je svaka kap jednako kvalitetna kao i prethodna.



Firewall prečišćavanje

Waterlogic-ov patentirani i sertifikovani Firewall UVC sistem za prečišćavanje temeljno prečišćava vodu sve do tačke izdavanja, obezbeđujući mikrobiološki sigurnu vodu. Garantovano uklanja: do 99.9999% bakterija, 99.99% virusa i 99.9% cista.



BioCote® antimikrobna zaštita proizvoda¹

Ključne površine WL7 FW su obogaćene Bio Cote® dodatkom sa srebrnim jonima koji sprečava rast mikroorganizama na površini proizvoda, pomažući u smanjenju neprijatnih mirisa, degradacije ključnih površina i potencijalne unakrsne kontaminacije.



Ice Bath tehnologija hlađenja

Sistem za hlađenje vode Ice Bath omogućava velike količine ledeno hladne vode, nudeći najkonzistentnije hladnu vodu u Waterlogic asortimanu.



Vodeće korisničko iskustvo u industriji

Dizajniran da pruži korisničko iskustvo „najbolje u klasi“, WL7 FW ima veliku zonu za izdavanje, korisnički interfejs sa ekranom i točičić za izbor vrste vode, omogućavajući korisnicima jednostavan izbor između pet vrsta vode.

¹ Ekskluzivno za Waterlogic u kategoriji komercijalnih aparata za vodu na mrežni priključak.

Karakteristike

NSF 55 Class A i NSF P231 sertifikovani Firewall, patentirana UVC tehnologija koja smanjuje rizik od patogenih bakterija i virusa, prečišćava vodu do 99.9999%

Sistem za gaziranu vodu, projektovan da isporuči vrhunski kvalitet ledeno hladne gazirane vode, uporediv sa najkvalitetnijom flaširanom vodom

Korisnički interfejs sa 5" LED ekranom u boji, statusnom trakom i opcijama za izdavanje vode

Ergonomska zona za izdavanje može da primi visoke posude i sportske boce

Maksimalna efikasnost servisa zahvaljujući samodijagnostičkom sistemu i QR kodu za trenutni pristup servisnom priručniku putem pametnog uređaja

Višenamenski donji ormarić pretvara uređaj iz modela za pult u samostojeći i nudi prostor za filter i CO₂

Bezkontaktno izdavanje omogućeno IR modulom ili pedalom za veću higijenu i sigurnost (opciono)

Sistem za sprečavanje curenja pruža dodatnu zaštitu i smanjuje rizik od nezgoda

Programabilni režim uštede energije značajno smanjuje potrošnju struje kada uređaj nije u upotrebi

Opcije vode

	hladna	gazirana	sobna temperatura	vruća	extra vruća
1					
2					
3					
4					

Broj korisnika 50+

Tehničke specifikacije

Dostupni tipovi

Samostojeći (sa donjim ormarićem) i model za pult

Dimenzije

Samostojeći

399 mm/15.70" (Š) x 1269 mm/50" (V) x 519 mm/20.50" (D)

Model za pult

381 mm/15" (Š) x 427 mm/17" (V) x 519 mm/20.50" (D)

Visina zone za izdavanje

273 mm/10.74"

Težina

47 kg (103 lb) samostojeći

30 kg (66 lb) model za pult

Standardna filtracija

Ugljeni filter

Kapacitet skladištenja

Samo hladna: 4.5 litara (1.2 US gal.)

Hladna i gazirana: 3.8 litres (1 US gal.)

Vruća: 1.5 litara (0.4 US gal.)

Kapacitet hlađenja (samo hladna)

Do 17 L (4.5 US gal.)/h ispod
8°C/46,4°F

Kapacitet hlađenja (hladna i hgazirana)

Gazirana: do 14 L (3.7 US gal.)/
h ispod 8°C/46,4°F

Hladna: Up 15 L (4.0 US gal.)/h

Kompresor

(R600a): 220V-240V/50Hz

(R134a): 110V/60Hz

Temperatura vode za izlaz

Hladna: 5°C/41°F

Vruća: 75-93°C/167-199,4°F

Ekstra vruća : 80-95°C/176-203°F

Kontaktirajte

INNOFILT

INNOFILT d.o.o.
www.innofilt.co.rs
info@innofilt.co.rs
+381 11 3283 785

Za više informacija, posetite
www.waterlogic.com

Testirano i sertifikovano



Firewall tehnologija je sertifikovana od strane IAPMO R&T prema NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 and CSA B483.1.



*sertifikat može varirati u zavisnosti od modela ili proizvoda